

Smart Connect

Visiophone 2 fils avec écran 7" et connecté à votre Smartphone + accès RFID

Installation simplifiée grâce au « Smart Bracket »

Contrôlez de jour comme de nuit tous vos accès et visualisez vos visiteurs depuis votre smartphone pour une gestion à distance ou depuis votre moniteur 7" à touches tactiles. La simplicité d'installation du concept Smart Bracket vous garantit le bon branchement du produit que vous soyez installateur débutant ou aguerri.



LES + PRODUITS

- Accueillez et ouvrez à vos visiteurs depuis votre domicile et partout ailleurs via votre smartphone
- Installation simple et rapide sur 2 fils
- Smart Bracket : simplification de vos branchements et de votre installation + protection de votre visiophone contre les erreurs de câblage
- Smart RFID: ouverture du portail ou de la serrure électrique selon durée de lecture
- Angle de vue caméra parmi les plus larges du marché (>100°)
- Mémorisation automatique des visiteurs (vidéos ou photos)
- Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
- Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles
- Bouton d'appel et porte étiquette lumineux



2 wires



Smart

RFID



105°



100 pictures
or videos



7"



Polarity

protect




2 years
guarantee



3345115122696

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cablage	2 fils	
Distance maxi.	100m	
Commande	serrure ET portail	
Sonnerie	6 sonneries niveau sonore : 85dB	
Caractéristiques écran	diagonale : 7" (18cm) résolution : 800 x 480 px	touches tactiles mémoire : 100 photos ou vidéos
Caractéristiques platine de rue	capteur : C-MOS 600 TVL angle de vue : H105° objectif : Fixe vision nocture : LEDs blanches	commande gâche : 12V / 1,5A commande portail : 12V / 2A fixation : en saillie
Réglages	luminosité, balance des couleurs, volume sonore, date et heure, suppression des photos	
Finition	moniteur : plastique blanc platine de rue : métal	
Caractéristiques électriques	15V / 1.5A	
Température de fonctionnement	-20°C / +50°C	
Utilisation	moniteur : intérieur platine de rue : extérieur (IP44)	
Dimensions Produits	moniteur : 205x158x17mm platine de rue : 167x78x28.5mm	



LE CONTENU DU KIT

- 1 écran
- 1 platine de rue
- 1 smart bracket
- 1 alimentation supplémentaire
- 1 kit de visserie intérieur
- 1 kit de visserie extérieur
- 2 tampons plastiques de calage
- 5 badges RFID

SCHÉMA DE CÂBLAGE

